



**Marcatura CE NOVA-TEMPERED**  
**UNI EN 12150-2:2005**  
*Vetro di sicurezza temprato termicamente  
per uso in edilizia e nelle costruzioni*  
**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°11**



Numero del certificato: N/A

Organismo di certificazione: N/A

**Nova Vetro S.r.l.**

**Sede Legale:** via F. Ferranti, 35 - Z.I. Taccoli - 62027 San Severino Marche (MC)

**Siti Produttivi:** via F. Ferranti, 35 - Z.I. Taccoli - 62027 San Severino Marche (MC)

via F. Bruni, snc - Z.I. Taccoli - 62027 San Severino Marche (MC)

Tel.: 0733.64371 - Fax: 0733.645104 - mail: novavetro@novavetro.it - www.novavetro.it

La **Nova Vetro S.r.l.** dichiara, sotto la propria responsabilità, le seguenti caratteristiche per il Marchio CE del prodotto **NOVA-TEMPERED** di cui sotto, vetro temprato di sicurezza per uso in edilizia e nelle costruzioni secondo la Normativa **UNI EN 12150-2:2005**.

	<b>NOVA-TEMPERED 6 mm Serigrafato</b> ( float 6 mm Serigrafato Temprato )	<b>AVCP System</b>	<b>Prestazione</b>
1	Resistenza al fuoco (EN 13501-2)	1	NPD
2	Reazione al fuoco (EN 13501-1)	3,4	NPD
3	Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
4	Resistenza anti-proiettile (EN 1063)	1	NPD
5	Resistenza anti-esplosione (EN 13541)	1	NPD
6	Resistenza agli attacchi manuali (EN 356)	3	NPD
7	Resistenza all'impatto e proprietà di frammentazione (EN 12600)	3	1 (C) 2
8	Resistenza alle variazioni improvvise e alle differenze di temperatura	4	200° K
9	Resistenza al carico del vento, della neve, ai carichi permanenti e/o imposti	4	NPD
10	Isolamento al rumore aereo diretto (EN 12758): Rw (C;Ctr): dB	3	NPD
11	Proprietà termiche (EN 673): Valore Ug (W/(m².K)) Emissività (EN 12898)	3	5.7 0,89
12	Proprietà luminose (EN 410): trasmissione luminosa / riflessione luminosa	3	NPD
13	Proprietà energetiche (EN 410): trasmissione energetica diretta / riflessione energetica diretta / fattore solare	3	NPD
14	Durabilità	3	conforme

NPD = No Performance Determined (Caratteristica non dichiarata)

San Severino Marche, 28/11/2014

**L'Amministratore Delegato**

( Lucentini Samuele )