



Marcatura CE NOVA-TEMPERED
UNI EN 12150-2:2005
*Vetro di sicurezza temprato termicamente
per uso in edilizia e nelle costruzioni*
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°5



Numero del certificato: N/A
Organismo di certificazione: N/A

Nova Vetro S.r.l.

Sede Legale: via F. Ferranti, 35 - Z.I. Taccoli - 62027 San Severino Marche (MC)

Siti Produttivi: via F. Ferranti, 35 - Z.I. Taccoli - 62027 San Severino Marche (MC)

via F. Bruni, snc - Z.I. Taccoli - 62027 San Severino Marche (MC)

Tel.: 0733.64371 - Fax: 0733.645104 - mail: novavetro@novavetro.it - www.novavetro.it

La **Nova Vetro S.r.l.** dichiara, sotto la propria responsabilità, le seguenti caratteristiche per il Marchio CE del prodotto **NOVA-TEMPERED** di cui sotto, vetro temprato di sicurezza per uso in edilizia e nelle costruzioni secondo la Normativa **UNI EN 12150-2:2005**.

| | NOVA-TEMPERED 8 mm (float 8 mm Temprato) | AVCP System | Prestazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Resistenza al fuoco (EN 13501-2) | 1 | NPD |
| 2 | Reazione al fuoco (EN 13501-1) | 3,4 | NPD |
| 3 | Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno | 3,4 | NPD |
| 4 | Resistenza anti-proiettile (EN 1063) | 1 | NPD |
| 5 | Resistenza anti-esplosione (EN 13541) | 1 | NPD |
| 6 | Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) | 3 | NPD |
| 7 | Resistenza all'impatto e proprietà di frammentazione (EN 12600) | 3 | 1 (C) 1 |
| 8 | Resistenza alle variazioni improvvise e alle differenze di temperatura | 4 | 200° K |
| 9 | Resistenza al carico del vento, della neve, ai carichi permanenti e/o imposti | 4 | NPD |
| 10 | Isolamento al rumore aereo diretto (EN 12758): Rw (C;Ctr): dB | 3 | NPD |
| 11 | Proprietà termiche (EN 673): Valore Ug (W/(m².K)) Emissività (EN 12898) | 3 | 5.6 0,89 |
| 12 | Proprietà luminose (EN 410): trasmissione luminosa / riflessione luminosa | 3 | 88 / 8 |
| 13 | Proprietà energetiche (EN 410): trasmissione energetica diretta / riflessione energetica diretta / fattore solare | 3 | 78 / 7 / 82 |
| 14 | Durabilità | 3 | conforme |

NPD = No Performance Determined (Caratteristica non dichiarata)

San Severino Marche, 28/11/2014

L'Amministratore Delegato

(Lucentini Samuele)